










	Robot Plasma Python-X HPR 260	Table Plasma & Oxycoupage DC-400 HPR 400XD	Poinçonneuse à com. numérique Euromac ZX1250/30	Presse Acupress 7017512	Cintreuse Comac 307 HV4	Cisaille Mariani CN-3015	Scie à ruban Esther P2C-7005A	Grenailleuse aux billes d'acier	Poste de soudage, galvanisation et chambre à peinture
Équipements									
Utilisations	Coupe Découpe Entaille Marquage	Coupe Perçage Marquage (jet d'encre / burinage) Chanfreinage	Poinçonnage Découpe	Pliage	Cintrage	Coupe	Coupe	Grenailage	Mécano-soudage Galvanisation Peinture
Capacités	Largeur max : <b>914 mm</b>  Hauteur max (poutre) : <b>914 mm</b>	Coupe max Plasma : <b>3"</b>  Coupe max Oxy. : <b>6"</b>  Perçage max Plasma : <b>2"</b>  Perçage max Oxy. : <b>2"</b>	<b>30 Tonnes</b>  Épaisseur max avec repositionnement : <b>4.8 mm</b>  Épaisseur max sans repositionnement : <b>6.35 mm</b>	175 tonnes  Longueur max : <b>3.6 mètres</b>  Nombre d'axes : <b>3</b>	I H : max 7 " L : max 7 "   : max 7 " □ ○ : max 5 " └ : max 4 " ■ : max 2 " ½	Épaisseur max : <b>6 mm pour 3048 mm de largeur</b>	Largeur max : <b>710 mm</b>  Hauteur max : <b>400 mm</b>	Convoyeur à rouleau  Ouverture : <b>30" x 48"</b>	Poste de soudage et assemblage : <b>11</b>  Galvanisation à chaud : <b>Sur demande</b>  Chambre à peinture : <b>21' x 15' x 64'</b>
Profils	■   □ ○ L I H └	-	-	-	<i>Nous contacter pour sens difficile</i>	-	■   □ ○ L I H └	■   □ ○ L I H └	■   □ ○ L I H └
Produits	